电动升降器

上海竑沓智能科技有限公司

一、产品性能

型号	HD-S1
产品外观	
运行方式	上升/下降、横渡、斜渡
额定工作载荷	160kg
最大工作载荷	200kg
无极变速	√
上升速度	0～90m/min（160kg）
下降速度	0～100m/min（160kg）
横渡、斜渡速度	0～90m/min（160kg）
电池续航能力	150kg/800m（上下）
温度范围	-30～+60℃
过热保护	√
电池充电时间	≤60 min
电池电量分级显示	√
电池重量	3.2kg
总重量（含电池）	≤18kg（含电池）
外形尺寸	33*26*28
整机防护等级	IP65
遥控距离	500m（空阔环境）
手动下降功能	√
绳索性能	静力绳EN1891A 直径11-13mm （优先选用11mm）

型号	HD-W1
产品外观	
运行方式	上升/下降、横渡、斜渡
额定工作载荷	200kg
最大工作载荷	280kg
无极变速	√
上升速度	0～60m/min（200kg）
下降速度	0～70m/min（200kg）
横渡、斜渡速度	0～60m/min（200kg）
电池续航能力	150kg/1000m（上下）
温度范围	-30～+60℃
过热保护	√
电池充电时间	≤60 min
电池电量分级显示	√
电池重量	3.2kg
总重量（含电池）	≤18kg（含电池）
外形尺寸	33*26*28
整机防护等级	IP65
遥控距离	500m（空阔环境）
手动下降功能	√
绳索性能	静力绳EN1891A 直径11-13mm （优先选用11mm）

型号	HD-H1
产品外观	
运行方式	上升/下降、横渡、斜渡
额定工作载荷	200kg
最大工作载荷	280kg
无极变速	√
上升速度	0～30m/min（200kg）
下降速度	0～40m/min（200kg）
横渡、斜渡速度	0～30m/min（200kg）
电池续航能力	150kg/1200m（上下）
温度范围	-30～+60℃
过热保护	√
电池充电时间	≤60 min
电池电量分级显示	√
电池重量	3.2kg
总重量（含电池）	≤18kg（含电池）
外形尺寸	34*26*28
整机防护等级	IP65
遥控距离	300m（空阔环境）
手动下降功能	√
绳索性能	静力绳EN1891A 直径10-13mm （优先选用11mm）

二、应用场景

电动升降器能够满足对于升降、横渡、斜渡、安全性和可靠性的需求

适用于众多应用场景：

- 清洁能源行业
- 电信和电力行业
- 检修行业
- 消防救援
- 高楼清洁维护

电话：15801866109　　13093383923
地址：上海市奉贤区南华亭大道51号